

ISUZU

N-SERIES



Especificaciones técnicas

N-SERIES

MODELO VERSIÓN	NPR75		NPR75	NQR90
	K	L	DOBLE CABINA	
ORIGEN	Japón		Japón	Japón
PESO (kg)				
Peso bruto	7500		7500	9500
Peso del chasis	2705		2705	3035
Capacidad de carga neta	4795		4795	6465
DIMENSIONES (mm)				
Distancia entre ejes	3815	4175	4175	4175
Largo total	6680	7400	7400	7400
Alto total	2265	2265	2265	2265
Ancho total	2125	2125	2125	2125
Distancia de cabina a eje trasero	3240	3600	2600	3600
Voladizo trasero	1755	2115	2115	2115
Largo carrozable	4950	5670	4670	5670
MOTOR				
Código	4HK1 TCN		4HK1 TCN	4HK1 TCS
Cilindros	4		4	4
Válvulas	16		16	16
Cilindrada (cc)	5193		5193	5193
Potencia máxima (CV/ RPM)	153/ 2600		153/ 2600	190/ 2600
Torque máximo (KGM/ RPM)	42,7/ 1500 -2600		42,7/ 1500 -2600	52/ 1500 -2600
Inyección	C Rail		C Rail	C Rail
Turbo	Sí		Sí	Sí
Intercooler	Sí		Sí	Sí
Capac. tanque de combustible	100 Litros		100 Litros	140 Litros
TRANSMISIÓN				
Modelo	ISUZU MYY6S		ISUZU MYY6S	ISUZU MZZ6S
Cambios	6+Reversa		6+Reversa	6+Reversa
Tracción trasera *	con ASR- (Sistema antideslizamiento)		con ASR- (Sistema antideslizamiento)	-
FRENOS				
Sistema	Hidráulico		Hidráulico	Aire
Delantero dimensiones	320x120		320x120	325x130
Trasero dimensiones	320x120		320x120	325x130
Electronic Brake Distribution (EBD)	Sí		Sí	-
Hydraulic Brake Boost (HBB)	Sí		Sí	-
ABS	Sí		Sí	Sí
Freno motor	Sí		Sí	Sí
CUBIERTAS				
Delanteras	215/75R17,5		215/75R17,5	215/75R17,5
Traseras	215/75R17,5		215/75R17,5	215/75R17,5
EQUIPAMIENTO				
Plazas	3		7	3
Radio AM/FM, MP3, USB y Bluetooth	Sí		Sí	Sí
Aire acondicionado	Sí		Sí	Sí
Faros halógenos	Regulables en altura		Regulables en altura	Regulables en altura
Luces antiniebla	Sí		Sí	Sí
Volante regulable	Sí		Sí	Sí
Vidrios eléctricos	Sí		Sí	Sí
Cierre centralizado	Sí		Sí	Sí

* En situaciones de baja adherencia, una aceleración puede provocar el patinamiento de las ruedas motrices, generando un riesgo similar al de las ruedas bloqueadas. El ASR evita el giro de las ruedas en vacío, el desgaste prematuro de los neumáticos y facilita una marcha más segura.